

SC30TX FRESACEPPI

GENERALE

Lunghezza: 238,8 cm

Larghezza: 88,9 cm

Altezza: 124,5 cm

Peso: 703,1 kg

MOTORE

Marca e modello: Kohler ECH740 EFI

Numero di cilindri: 2

Potenza lorda max: 25 hp (18,6 kW)

Coppia max: 56,9 Nm

Capacità del serbatoio del carburante: 25,7 L

Tipo di carburante: Gas

Filtro dell'aria: A secco a due stadi da 15,2 cm

Filtro dell'olio: Spin-on

Volume dell'olio con filtro: 1,9 L

Mezzo di raffreddamento: Aria/olio

TRASMISSIONE DISCO DI TAGLIO

Diametro del disco di taglio senza denti: 40,6 cm

Spessore del disco di taglio: 1,3 cm

Dimensione lineare del disco di taglio: 90,2 cm

Profondità di taglio del disco sopra il suolo: 63,5 cm

Profondità di taglio del disco sotto il suolo: 30,5 cm

Descrizione dente: Sistema di taglio Yellow Jacket™

Numero di denti: 16

Numero di indici: 2

Numero di tasche: 16

Tasche reversibili: Sì

Dispositivo di sicurezza disco di taglio: Sì

Capacità di contenimento delle schegge: 1 m³

SISTEMA IDRAULICO

Capacità del serbatoio: 34,1 L

Tipo di olio raccomandato: ISO 68

Metodo di filtrazione: Filtro di ritorno in linea

Flusso di pompa a giri/min max: 60,6 L/min

Sistema di scarico della pressione: 189,6 bar

Controllo di flusso: Sistema di controllo SmartSweep

Controllo della direzione: Standard

Raffreddamento olio: Raffreddato tramite un ventilatore

SISTEMA ELETTRICO

Tensione del sistema: 12 V

Batteria: 405

Indicatore standard: Contatore/tach.

Interruttori: Trasmissione al disco di taglio

Dispositivo di controllo: Sì

SISTEMA AZIONAMENTO CINGOLI

Tipo di cingolo: Gomma larga 17,8 cm

Lunghezza del cingolo a terra: 79,8 cm

Tipo di ingranaggio intermedio: Colata

Numero di ingranaggi folli: 5

Tipo di pompa per azionamento cingolo: Idrostatica

Sistema di scarico della pressione: 199,9 bar

Flusso di pompa a giri/min max: 43,2 L/min

Spostamento ad alta velocità: 5,1 km/h

Pressione specifica al suolo - suolo soffice: 23,4 kPa